

捲簾選購檢查清單表

項目分類	檢查項目	說明	勾選
功能需求	遮光程度	□ 全遮光 □ 半遮光 □ 透光	依空間用途選擇,留意品牌遮光率標準
	隔熱功能	□是□否	有鍍鋁層或特殊塗層可降低熱傳導
	抗 UV	□是□否	保護家具、地板不易褪色
	特殊需求	□ 防火 □ 防潮 □ 抗菌 □ 吸音	特定場所(浴室、餐飲、醫療)建議使用
安裝方式	安裝位置	□ 窗框內裝 □ 窗框外裝	內裝美觀、外裝遮光佳
	測量尺寸	□ 已精確測量	寬度(上/中/下)、高度取最大/最小值
	安裝環境	□ 可鑽孔 □ 免打孔	依牆面/窗框材質選擇固定方式
	收納空間	□ 預留足夠高度	捲簾收起需有空間・不影響開關
布料與品質	布料平整度	□ 合格	無明顯皺褶、色差小
	∔∔ ₩₩ CE3 ₽ZI ₽ZY	口 取転继维 口 市先大约	ナ吧/C/ウ入河郊
	材質與認證	□ 聚酯纖維 □ 再生布料	有環保/安全認證
	材 貝 兴 祕證	□ Sel 機能 □ 再生作件	月壞味/女王祕證
	機構耐用度		月壞味/安主認證
		□ Oeko-Tex®	
操作系統	機構耐用度	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音	捲管不彎曲、運作無異音
操作系統	機構耐用度配件材質	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音 □ 塑膠 □ 金屬 □ 不鏽鋼	捲管不彎曲、運作無異音 決定耐用度與質感
操作系統	機構耐用度配件材質	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音 □ 塑膠 □ 金屬 □ 不鏽鋼 □ 拉珠式 □ 彈簧式	捲管不彎曲、運作無異音 決定耐用度與質感 簡單耐用
操作系統預算與售後	機構耐用度配件材質手動電動	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音 □ 塑膠 □ 金屬 □ 不鏽鋼 □ 拉珠式 □ 彈簧式 □ 有線 □ 電池 □ 太陽能	接管不彎曲、運作無異音 決定耐用度與質感 簡單耐用 需考慮電源與維護
	機構耐用度配件材質 手動電動	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音 □ 塑膠 □ 金屬 □ 不鏽鋼 □ 拉珠式 □ 彈簧式 □ 有線 □ 電池 □ 太陽能 □ App □ 語音 □ 排程	接管不彎曲、運作無異音 決定耐用度與質感 簡單耐用 需考慮電源與維護 確認與現有系統相容性
	機構耐用度配件材質 手動電動智慧控制 價格構成	□ Oeko-Tex® □ 順暢 □ 靜音 □ 塑膠 □ 金屬 □ 不鏽鋼 □ 拉珠式 □ 彈簧式 □ 有線 □ 電池 □ 太陽能 □ App □ 語音 □ 排程 □ 布料單價 □ 機構費用 □ 安装費	接管不彎曲、運作無異音 決定耐用度與質感 簡單耐用 需考慮電源與維護 確認與現有系統相容性 確認完整報價